



Übersicht Absauganlagen

| Modell | MB-190 | DB-302 M | DB-302R | DB-502 M | DB-502 R | HFU 5500 | HFU 7500 | HFU 9000 | HFU 13000 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tragbar | X | | | | | | | | |
| Mobil | | X | X | X | X | | | | |
| Kompakt stationär | | | | | | X | X | X | X |
| Für mech. Schweißen | | | X | | X | X | X | X | X |
| Interface zum Roboter | | | X | | X | | | | |
| Für Handschweißen | X | X | | X | | X | X | X | X |
| Mit START/STOP-Automatik | | X | | X | | | | | |
| Anschlussspannung (V) | 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Motorleistung (kW) | 2 x 0,95 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 9,0 | 13,0 |
| Volumenstrom max. | 220 | 300 | 300 | 500 | 500 | 550 | 680 | 900 | 1050 |
| Unterdruck max. (Pa) | 19000 | 21000 | 21000 | 23000 | 23000 | 23000 | 25000 | 26000 | 28000 |
| Filterklasse | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Filterfläche (m ²) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5 | 5 | 13/21 | 13/21 | 13/21 | 13/21 |
| Abreinigung mit Pressluft | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Abreinigung manuell | X | | | | | | | | |
| Abreinigung automatisch | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Filterabscheidegrad (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Gewicht (kg) | 16,5 | 100 | 100 | 130 | 130 | 380 | 390 | 395 | 400 |
| Maße L x B x H | 680 x 340 x 400 | 1100 x 570 x 855 | 1100 x 570 x 855 | 1400 x 710 x 940 | 1400 x 710 x 940 | 1426 x 871 x 1893 | 1426 x 871 x 1893 | 1426 x 814 x 1893 | 1426 x 814 x 1893 |
| Geräuschniveau dB (A) | 75 | 65 | 65 | 73 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 |

STAUFFER GmbH • Hauptstraße 65 • 67305 Ramsen
 Tel. +49 6351 - 43119 • Fax +49 6351 - 37118
 info@stauffer-gmbh.de • www.stauffer-gmbh.de