

## Mobiles Hochvakuum-Schweißrauch-Absauggerät mit pneumatischer Filterabreinigung

# MB-190



- Absaugung der Schweißrauche direkt an der Entstehungsstelle
- Reinigung der abgesaugten Luft über Vor- und Feinfilter
- START/STOP-Automatik
- Hoher Unterdruck
- Filter pneumatisch abreinigbar mittels Rotationsdüse
- Große Saugleistung
- Einfache Handhabung
- Universelles Zubehörprogramm, wie MAPAS und MAPAS XL

<b>Technische Daten</b>			
Bestell-Nr.:		554881	554882
Anschlußspannung 50-60 Hz/1-ph.	V	120	230
Betriebsstrom	A	16	9
Motorleistung	kW	2x 0,95	2x 0,95
Anschlußkabel 5 m	mm <sup>2</sup>	2,5	1,5
Volumenstrom	m <sup>3</sup> /h	220	220
Unterdruck max.	Pa	19000	19000
Anschlußdurchmesser (Saugschlauch)	mm	45	45
Druckluft	bar	5	5
Filterabscheidegrad (ZH 1/487-2)	%	99,9	99,9
Filterklasse	BIA	„C“	„C“
Filterfläche	m <sup>2</sup>	2,8	2,8
Geräuschniveau in 1 m Abstand	dB (A)	75	75
Gewicht	kg	16,5	16,5
Maße L x B x H	mm	680 x 340 x 400	680 x 340 x 400

